



røros
dør og vindu

PRODUKTGUIDE

Laget for et langt og godt liv

Røros dører og vinduer AS
Osloveien 38, NO-7374 Røros
+47 72 40 63 00
ordre@rorosvinduet.no



KUNDEKONSULENT
Mette Klockervold
355 13 808
mette@rorosvinduet.no



KUNDEKONSULENT
Katrine Sandnes
724 12 404
k.sandnes@rorosvinduet.no



KUNDEKONSULENT
Elise Grønli
469 29 208
e.gronli@rorosvinduet.no



SERVICE
Martin Hammenga
service@rorosvinduet.no



PRODUKTSJEF
Gjermund Horten
917 02 841
g.horten@rorosvinduet.no



SALGSLEDER
Terje Nordhagen
954 68 168
t.nordhagen@isola.no



**AVDELINGSLEDER
KUNDESENTER**
Janne Kristin Sæterhaug
901 45 136
j.saterhaug@rorosvinduet.no

Det er naturlig at dører og vinduer fra Røros tåler mer




Den lille byen på fjellet får gjennomgå når snøstormen kommer herjende over vidda og minusgradene synker. I dette tidvis barske, gamle gruvesamfunnet med sterk industri, er vi stolte over å være den eldste industribedriften av alle. Mer enn hundre års kunnskap og håndverkstradisjoner gir deg den garantien du trenger for at det er trygt å velge dører og vinduer fra Røros.

Røros dører og vinduer leveres i mange utførelser og varianter. Om ditt neste prosjekt er en enkel bod, eksklusiv hytte eller enebolig, finner du produktene hos oss.

To av fordelene med å velge produkter fra Røros Dør og Vindu

Førsteklasses trykkimpregnering

som trenger dypt inn i treverket og gir langvarig og god beskyttelse mot sopp og råte. Metoden har vist seg å være svært holdbar i områder med utfordrende klima, og vi har aldri hatt reklamasjoner på sopp og råte.



Karmdybde på 117 mm

Enklere innmontering med robust karm
Bedre stabilitet mot vridning
Større fleksibilitet ved plassering (veggykkelse)
Mer isolasjon
Mulighet for tykkere og bedre glasspakker



røros
dør og vindu

30
GARANTI
TRE

30 års garanti mot sopp og råteskade på alle vinduer og dører av tre



40
GARANTI
ALU

40 års garanti mot sopp og råteskader på alle aluminiumsbeklede vinduer og dører av tre

En av Norges beste garantier

Garantien forutsetter riktig oppbevaring, montering og vedlikehold av produktet.

Vindustyper fra Røros Dør og Vindu



STANDARD

Sidehengt
Toppengt
Toppsving
Sidesving
Fastkarm
Skråkarm



KOBLA

Sidehengt
Toppengt
Sidesving

Indre ramme med 2-lags glass, ytre ramme med 4 mm glass og kittede sprosser.



ANTIKNVAR

Sidehengt
Toppengt

Antikvargodkjente klaringer og dimensjoner på post/losholt, ramme og karm.



SPESIAL / SKRÅ

Tilpasses på mål etter ønske

Valgmuligheter vindu

INDELING



1-rams



2-rams



3-rams



T-post



T-post 2-rams



Krysspost 2-rams



Krysspost 3-rams

Valgmuligheter vindu

ALUMINIUMSBEKLEDNING

Gjelder Standard vindu



RØMNINGSPOST

Venstre ramme for nødsituasjoner, høyre for lufting.



SPROSSER PÅ RØROS STANDARD



Utenpåliggende
løs aluspross
26/45/60 mm
STANDARD



Gjennomgående
58 mm



Wiener
mellom glass
26 mm



2-sidig
pålimt
29 mm



Duplex
tre innv. + løs alu utv.
el. pålimt begge sider
26 mm

MIDTPOST



Røros
STANDARD
ALLE VINDU




Tradisjon



Moderne

HJØRNEBESLAG

Gjelder Kobla og Antikvar



Rett



Profilert

HENGSELE MED OG UTEN KNOPP



Blank. STANDARD ALLE VINDU



Hvit



Svart



Rustrfri

VRIDER/HASPE



Blank nr.7. STANDARD
PÅ STANDARD VINDU



Espagnolett blank
STANDARD PÅ TOPP-
OG SIDESVING



Espagnolett hvit



Ringhaspe blank



Ringhaspe hvit



Ringhaspe sort



Ringhaspe gullkrom



Dråpehaspe krom



Dråpehaspe messing 1324



Dråpehaspe messing 380

STORMKROK OG S-STORMKROK



Blank
STANDARD PÅ ALLE VINDU



Hvit



Svart



Blank



Hvit



Messing

LUFTESIKRING/BESLAG



PN 3850 Luftesikring



Jasafe Luftesikring
Blank, hvit, messing



Spilka luftesikring

Glassvalg

SPARETILTAK

3-lags glass gir en langt hyggeligere strømregning. Kostnaden med å oppgradere til 3-lags glass er ikke stor, og gir mye bedre innekomfort.

3-LAGS GLAS

STANDARD PÅ ALLE YTTERDØRER
4-12-4-12-4

Økt komfort.
Mindre energitjusslipp.
Mindre kaldras fra vindu ned mot gulv.
Bedre teknisk standard som møter morgendagens krav.
Minsker innvendig dugg.
Antidugg belegg anbefales utvendig.

2-LAGS GLASS

STANDARD PÅ ALLE VINDU
4-16-4

2 lag med glass med energibelegg som isolerer. Mellom glassene er det argongass, som forsinker varmeutslippet.

TRYKKUTJEVNING

Vinduer montert over 800 moh eller høyere må trykkutjevnes for å forebygge sprekk i glass. Kunden er ansvarlig for å varsle om dette ved bestilling.

SPACER

Isolerende avstandslist mellom glass.

Reduserer varmetapet langs kanten av glasset og forbedrer måleverdiene for varmegjennomgang.

Varmspacer - STANDARD PÅ ALLE VINDU
Swiss spacer - bedre isoleringsevne

Farger: Lys grå (STANDARD), svart, hvit



TEK 17

Forskrifter som sier noe om krav til:

U-verdi
Sikkerhetsglass kreves ved brystning under 80 cm / høyde over bakken
Barnesikring, 2 etg
Brannvindu

U-VERDI

Vinduets evne til å holde på varme.

Måles i W/(m²K), og angir den mengde varme som pr. tidsenhet passerer en kvadratmeter av konstruksjonen. Det vil si at høy varmemotstand i vinduet gir lav U-verdi.

Det er ulike krav til hus og hytter i hht til TEK 17.

GASS

For bedre U-verdi

Reduserer varmeledningsevnen bedre enn luft, da den er tettere.

Jo lavere tall, jo bedre brems av termisk overføring.

| Element | Termisk ledningsevne |
|----------------|----------------------|
| Argon STANDARD | 0,0160 |
| Krypton | 0,0093 |
| Luft | 0,0240 |

Funksjonsglass



Sikkerhetsglass

Kundes ansvar jmf. TEK 17



Selvrensningseglass



Antidugg



Dekorglass

F.eks frosta, farget, ornament



Solglass



Andre typer glass

På forespørsel



Lydglass

Kundes ansvar jmf. TEK 1

Accoya

For minimalt vedlikehold og lang levetid

HVA ER ACCOYA

Trevirke som fremstilles i en prosess som kalles acetylering. Trefibrene mister sin naturlige evne til å oppta og holde på fuktighet i celleveggen. Ingen giftige kjemikalier i tilvirkningsprosessen. Fremstilles av Radiatafuru.

FORDELER MED ACCOYA

Ekstremt stabilt.
Beis og maling sitter lenge.
Minimal overflatebehandling.
Godt egnet i barskt klima.
Svelling og krymping er redusert med 75-90% sammenlignet med furu.

Utvalgte dørmodeller



To-fløyet speildør eksklusiv



Speildør eksklusiv



Paneldør eksklusiv i accoya



Stalldør

Valgmuligheter ytterdør

HENGLER, VRIDERE OG DØRLÅSER



Blank justerbar STANDARD PÅ PANELDØR



Ulike vridere, forkrommet



Yale Doorman L3S



Yale Linus

PANEL



Faspanel



RDV Mønepanel

ANDRE DETALJER



Ulike smijernsvridere



Pyntebeslag 26/41 cm



Kort- og langskilt

Terassedører fra Røros Dør og Vindu



Standard terrassedør

Med 2-eller 3-lags glass



Kobla terrassedør

Med kittet sprosse



Skyvedør

Maks bredde 2990 mm

Omramminger i trykkimpregnert treverk



7 ulike modeller for vindu å velge i



2 ulike modeller for dør å velge i.

Håndmales hos Os Trekultur AS

Prosjekt/kunde

Sjekkliste bestilling av vindu

STANDARD VINDU

STANDARDVALG

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| MIDTPOST | <input checked="" type="radio"/> Røros | <input type="radio"/> Tradisjon | <input type="radio"/> Moderne |
| GLASS | <input checked="" type="radio"/> 2-lags glass | <input type="radio"/> 3-lags glass | |
| TRYKKUTJEVNING | <input type="radio"/> Ja | <input type="radio"/> Nei | |
| SPACER | <input checked="" type="radio"/> Lys grå | <input type="radio"/> Hvit | <input type="radio"/> Svart |
| VRIDER /HASPER | | | |
| Vrider nr 7 | <input checked="" type="radio"/> Blank | | |
| Espagnolettvrider | <input type="radio"/> Blank (standard på topp- og sidesving) | <input type="radio"/> Hvit | <input type="radio"/> Svart |
| Ringhasper, haspe 21388 | <input type="radio"/> Blank | <input type="radio"/> Hvit | <input type="radio"/> Svart <input type="radio"/> Gulkrom |
| Dråpehaspe | <input type="radio"/> Krom | <input type="radio"/> Messing 1324 | |
| Dråpehaspe | <input type="radio"/> Messing MP380 | | |
| SPROSSER | | | |
| Utenpåliggende løs aluspross | <input checked="" type="radio"/> 26 mm | <input type="radio"/> 45 mm | <input type="radio"/> 60 mm |
| Gjennomgående | <input checked="" type="radio"/> 58 mm | | |
| Wiener mellom glass | <input checked="" type="radio"/> 26 mm | <input type="radio"/> 45 mm | |
| 2-sidig pålimt | <input checked="" type="radio"/> 29 mm | <input type="radio"/> 49 mm | |
| Duplex | <input type="radio"/> 26 mm | <input type="radio"/> Tre innv./løs alu utv. | <input type="radio"/> Pålimt begge sider |
| STORMKROK | <input checked="" type="radio"/> Blank | <input type="radio"/> Hvit | <input type="radio"/> Svart |
| S-STORMKROK | <input type="radio"/> Blank | <input type="radio"/> Hvit | <input type="radio"/> Messing |
| LUFTESIKRING/BESLAG | | | |
| PN 3850 luftesikring | <input type="radio"/> Hvit | <input type="radio"/> Gulkrom | |
| Jasafe luftesikring | <input type="radio"/> Hvit | <input type="radio"/> Blank | <input type="radio"/> Messing |
| Spilka luftebeslag* | <input type="radio"/> Ja | <input type="radio"/> Nei | <small>*For sidehengte vinduer. Ved valg av dette beslaget på vinduet utgår den vanlige stormkroken.</small> |
| HENGLER | | | |
| Uten pynteknopp | <input checked="" type="radio"/> Blank | <input type="radio"/> Hvit | <input type="radio"/> Svart <input type="radio"/> Rustfri |
| Med pynteknopp | <input type="radio"/> Blank | <input type="radio"/> Hvit | <input type="radio"/> Svart <input type="radio"/> Rustfri |
| FUNKSJONSGLASS | | | |
| | <input type="radio"/> Sikkerhetsglass | <input type="radio"/> Antidugg | <input type="radio"/> Sol- og varmeregerende |
| | <input type="radio"/> Lyd- og støydempende | <input type="radio"/> Selvrensende glass | <input type="radio"/> Dekorglass/Hindre innsyn |
| ALUMINIUMSKLEDNING | | | |
| | <input type="radio"/> Ja | <input type="radio"/> Nei | |
| VENTIL | | | |
| | <input type="radio"/> Ja | <input type="radio"/> Nei | |
| FARGE | <input checked="" type="radio"/> NCS: S0502-Y | <input type="radio"/> RAL | <input type="radio"/> Andre farger på forespørsel |

Sjekkliste bestilling av vindu

KOBLAVINDU / ANTIKVARVINDU

STANDARDVALG

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| MIDTPOST | <input checked="" type="radio"/> Røros | <input type="radio"/> Tradisjon | <input type="radio"/> Moderne (standard på Antikvarvinduet) | |
| TRYKKUTJEVNING | <input type="radio"/> Ja | <input type="radio"/> Nei | | |
| SPACER | <input checked="" type="radio"/> Lys grå | <input type="radio"/> Hvit | <input type="radio"/> Svart | |
| VRIDER /HASPER | | | | |
| Vrider nr 7 (kun på koblavindu) | <input checked="" type="radio"/> Blank | | | |
| Ringhasper, haspe 21388 | <input type="radio"/> Blank (standard på Antikvarvinduet) | <input type="radio"/> Hvit | <input type="radio"/> Svart | <input type="radio"/> Gulkrom |
| Dråpehaspe | <input type="radio"/> Krom | <input type="radio"/> Messing 1324 | | |
| Dråpehaspe | <input type="radio"/> Messing MP380 | | | |
| SPROSSER | <input checked="" type="radio"/> 24 mm | <input type="radio"/> 48 mm | <input type="radio"/> 80 mm | |
| STORMKROK | <input checked="" type="radio"/> Blank | <input type="radio"/> Hvit | <input type="radio"/> Svart | |
| S-STORMKROK | <input type="radio"/> Blank | <input type="radio"/> Hvit | <input type="radio"/> Messing | |
| LUFTESIKRING/BESLAG | | | | |
| PN 3850 luftesikring (kun på koblavindu) | <input type="radio"/> Hvit | <input type="radio"/> Gulkrom | | |
| Jasafe luftesikring | <input type="radio"/> Hvit | <input type="radio"/> Blank | <input type="radio"/> Messing | |
| HENGLER | | | | |
| Uten pynteknopp | <input type="radio"/> Blank | <input type="radio"/> Hvit | <input type="radio"/> Svart | <input type="radio"/> Rustfri |
| Med pynteknopp | <input checked="" type="radio"/> Blank | <input type="radio"/> Hvit | <input type="radio"/> Svart | <input type="radio"/> Rustfri |
| FUNKSJONSGLASS | <input type="radio"/> Sikkerhetsglass | <input type="radio"/> Lyd- og støydempende | <input type="radio"/> Sol- og varme-regulerende | <input type="radio"/> Dekorglass/Hindre innsyn |
| VENTIL | <input type="radio"/> Ja | <input type="radio"/> Nei | | |
| HJØRNEBESLAG | <input type="radio"/> Rett galvanisert | <input type="radio"/> Rett hvit | <input type="radio"/> Profilert galvanisert | <input type="radio"/> Profilert hvit |
| FARGE | <input checked="" type="radio"/> NCS: S0502-Y | <input type="radio"/> RAL | <input type="radio"/> Andre farger på forespørsel | |

Reklamasjon på glass

Glass er et naturmateriale bestående av bl.a. sand, soda og kalk. Det vil derfor kunne forekomme uregelmessigheter/punktfeil i glasset. Konsekvensen mangelen antas å ha for produktets forutsatte funksjonalitet og bruk, vurderes ved en reklamasjon.

Hvordan inspisere glass

Stå 2 m inn i rommet fra vinduet du skal inspisere. Se gjennom glasset i et vertikalt plan med 90 graders vinkel. Ikke se på vinduet. Inspeksjonen gjøres i naturlig dagslys, og ikke i direkte sollys eller lyset fra lampe/lommelykt. Synlige merker skal komme til syne innen 20 sek.

Prosedyre ved reklamasjon

Foto av skade med linjal som viser str på skade.
Foto som viser hele produktet.
Oppgi om skade er på innside eller utside.

<https://rorosdv.no/kundeservice/reklamasjon>



røros
dør og vindu

www.rorosdv.no
www.antikvarvinduet.no

Røros dører og vinduer AS

Osloveien 38, NO-7374 Røros

+47 72 40 63 00

ordre@rorosvinduet.no

Følg Rørosvinduet
for inspirasjon



Rørosklyngen

Samarbeid med
lokale bedrifter



SINTEF

Fremtidens
bærekraftige vindu



Kundetilpasset
produksjon